

Separol®

Desmoldante para cimbras de madera y metálicas.

Descripción Desmoldante líquido con base en parafina que se aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., para facilitar el descimbrado.

Usos Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del concreto y mortero en cimbras de metal, madera, yeso, casetones de plástico, etc.

Ventajas

- Secado rápido.
- Aplicación rápida y limpia.
- Disminuye el desgaste de la cimbra.
- Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.
- No mancha el concreto.

Modo de Empleo

Aplicación del Producto

Separol viene listo para ser usado, se aplica sobre la cimbra usando brocha o aspersor y deje secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

Rendimiento

En cimbra de madera

De 8 a 10 m²/l aprox. (de 80 a 100 g/m²).

En cimbra metálica

De 12 a 15 m²/l aprox. (de 50 a 70 g/m²).

Datos Técnicos

Tipo: Líquido a base de parafina.
Color: Amarillo.
Densidad: 0,79 kg/l aprox.

Precauciones

No aplique el **Separol** sobre superficies húmedas. Agite el producto antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.

Medidas de Seguridad

En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.



Almacenamiento

Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico** al **01 800 123 7452**.

Sika Mexicana S.A. de C.V.**Sika Responde**

01 800 123 7452

soporte.tecnico@mx.sika.com

www.sika.com.mx

Planta y Regional Bajío

Tel: 01(442) 2 38 58 00

Fax: 01(442) 2 25 05 37

regional.bajio@mx.sika.com

Regional Centro

Tel: 01(55) 26 26 54 30

Fax: 01(55) 26 26 54 44 ó 45

regional.centro@mx.sika.com

Regional Occidente

Tel/Fax: 01(33) 36 66 28 02, 03 y 05

regional.occidente@mx.sika.com

Regional Norte

Tel: 01(81) 83 90 19 06 y 07

Fax: 01(81) 83 90 19 08

regional.norte@mx.sika.com

Regional Sureste

Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 y 86 79

regional.sureste@mx.sika.com

Regional Noroeste

Tel/Fax: 01(662) 260 51 00

218 50 54 y 55

regional.noroeste@mx.sika.com

Regional Baja Norte

Tel/Fax: 01(664) 621 73 55

621 66 28 y 67 75

regional.bajanorte@mx.sika.com

Oficina Baja Sur

Tel/Fax: 01(612) 121 44 07, 165 41 33

oficina.bajasur@sika.com.mx

